

FRELU®

# FRELU® nach Maß



Duschvorhangstangensystem

FRELU® nach Maß

## Variables Duschvorhangstangensystem

Für jederzeit **passende Lösungen** auf hohem Qualitätsniveau ist die FRELU GmbH bekannt und so präsentiert sich auch das **Duschvorhangstangensystem (DVS)** in allen Details durchdacht. Gegenüber herkömmlichen Duschvorhangstangen überzeugt es von der Beschaffung, der Lagerung, über die Montage bis zur Handhabung in allen Belangen.

Insbesondere verschafft es ein gutes Gefühl. Mit dem Einbau eines DVS gewinnen Sie nämlich ganz einfach **zusätzlichen lichten Raum sowie Bewegungsfreiheit** in Ihrem Badezimmer. Spezielle Deckenstützen (auch für abgehängte Decken) sowie oben offene Vorhangringe ermöglichen die Stangen des DVS vollständig zu umfahren und somit den Vorhang selbst bei der U-Form komplett beiseite zu schieben. Dadurch schaffen Sie Raum und können außerdem bequem die **volle Breite der Dusche als Einstieg nutzen**. Das ist besonders praktisch, wenn Sie in der Bewegung eingeschränkt oder auf eine Begleitperson angewiesen sind. Dank einer nachrüstbaren Rundlaufkombination auf Maß, eines Duschklappsitzes sowie weiteren Sicherheits- und Komfort-Zubehörs bleiben Sie bei der Körperpflege lange **selbständig**.

Vorbei sind auch die Zeiten, als man für jede Duschvorhangstangenausführung und jedes Maß auf jeweils unterschiedliche Bauteile oder teure Sonderanfertigungen zurückgreifen musste. Ob **gerade Stange, L- oder U-Form** – das DVS von FRELU setzt sich aus bis zu sieben Bauteilen zusammen, die flexibel kombiniert für alle Gegebenheiten und Maße passen.

Die variabel einsetzbaren und einzeln erhältlichen Bauteile können **platzsparend** gelagert werden und sind somit immer **schnell verfügbar**. Der Versand erfolgt im Normalfall umgehend nach Bestellung, wenn Sie selbst kürzen. Sofern eine Kürzung ab Werk erfolgen soll, dauert es ein bis zwei Tage länger. Durch das praktische Stecksystem kann das DVS als kleines Paket **ohne Sperrgutzuschlag** verschickt werden. Vorteil: Die Kosten sowie das Risiko von Transportschäden minimieren sich.

Das System ist durch die leicht zu handhabenden Einzelteile **einfach zu montieren** und auch jederzeit wieder zu demontieren um es an andere Gegebenheiten anzupassen. Dabei ermöglichen praktische Klemmverbinder an den gekürzten Seiten weitere Bauteile anzubringen. Einzelteile können nachgekauft werden.

Als weiterer Pluspunkt trumpft das **widerstandsfähige Material** Edelstahl auf, das im Vergleich zu Kunststoff oder Aluminium kaum Abnutzungserscheinungen zeigt. Es wird weder spröde noch bleicht es aus und es erfüllt zudem den hohen hygienischen Anforderungen für den Einsatz in Krankenhaus, Klinik und Altenheim, denn: **Keime sterben auf Edelstahl schnell ab**. Das Material vereint außerdem eine hochwertige Anmutung mit einer hohen Tragkraft, so dass die Stangen auch unter schweren, nassen Vorhängen nicht durchhängen. Die pflegeleichten Vorhänge sind dank **wasserabweisender Beschichtung** wenig schmutzanfällig und können bei 40°C gewaschen und zudem chemothermisch desinfiziert werden.

Sollten Sie Rückfragen zu unserem neuen Duschvorhangstangensystem, unserem Service oder zu sonstigen Themen haben, können Sie uns selbstverständlich auf den bekannten Wegen kontaktieren. Wir sind stets – und gerne – für Sie da.

## FRELU-Duschvorhangstangen-System, kürzbar

Offene Montage, Edelstahl hochglanzpoliert, Rohrdurchm. 25 mm, inkl. Standard-Befestigungsmaterial, Maß: Wand-Wand. Vorhangringe, Vorhänge und Deckenstützen nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen (siehe Seite 3+4)



### AUSFÜHRUNG: GERADE

Art. Nr.	Maß
DVS-G-893	893 mm
DVS-G-1093	1.093 mm
DVS-G-1393	1.393 mm
DVS-G-1593	1.593 mm

### AUSFÜHRUNG: GERADE MIT STECKVERBINDUNG(EN), DECKENSTÜTZE(N) WERDEN BENÖTIGT

Art. Nr.	Maß
DVS-G-2000	2.000 mm (mit einem Verbinder für 1 Deckenstütze)
DVS-G-5207	5.207 mm (mit zwei Verbindern für 2 Deckenstützen)



Alle Stangen sind selbst kürzbar, oder ab Werk kürzbar.



## FRELU-Duschvorhangstangen-System, kürzbar Ausführung: Winkel-Form

Offene Montage, Edelstahl hochglanzpoliert, Rohrdurchm. 25 mm, inkl. Standard-Befestigungsmaterial, Maß: Achsmaß (Wand – Mitte Rohr – Wand), Deckenabhängung/Deckenstützen erforderlich! Vorhangringe, Vorhänge und Deckenstütze sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen (siehe Seite 3+4)

Art. Nr.	Maß
DVS-L-1000x1000	1.000 x 1.000 mm
DVS-L-1200x1200	1.200 x 1.200 mm
DVS-L-1500x1500	1.500 x 1.500 mm
DVS-L-1700x1700	1.700 x 1.700 mm




Alle Stangen sind selbst kürzbar, oder ab Werk kürzbar.



## Frelu-Duschvorhangstangen-System, kürzbar Ausführung: U-Form

Offene Montage, Edelstahl hochglanzpoliert, Rohrdurchm. 25 mm, inkl. Standard-Befestigungsmaterial, Maß: Achsmaß (Wand – Mitte Rohr – Mitte Rohr – Wand) 2 Deckenabhängungen / Deckenstützen erforderlich! Vorhangringe, Vorhänge und Deckenstützen sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen (siehe Seite 3+4)

Art. Nr.	Maß
DVS-U-1000x1107x1000	1.000 x 1.107 x 1000 mm
DVS-U-1200x1307x1200	1.200 x 1.307 x 1.200 mm
DVS-U-1500x1607x1500	1.500 x 1.607 x 1.500 mm
DVS-U-1700x1807x1700	1.700 x 1.807 x 1.700 mm



Alle Stangen sind selbst kürzbar, oder ab Werk kürzbar.



## Deckenstütze für FRELU-Duschvorhangstangensystem, kürzbar

Offene Montage, Edelstahl hochglanzpoliert, Rohrdurchm. 25 mm, inkl. Standard-Befestigungsmaterial. Erforderlich beim Einsatz von Duschvorhangstangensystemen in Winkelform (1 Stück) und U-Form (2 Stück)!

Art. Nr.	Maß
DVS-DS-300	300 mm
DVS-DS-500	500 mm
DVS-DS-700	700 mm



Alle Stangen sind selbst kürzbar, oder ab Werk kürzbar.



## Edelstahl-Rosetten für die verdeckte Montage

Ausführung: Edelstahl poliert. Nur für Montage an Artikeln mit Rohr Ø25 mm vorgesehen!

Art. Nr.	Maß
R25G	für DVS Ø25 mm





## Vorhangringe zum Duschvorhangstangen-System

Nach oben offen zum Umlaufen der Deckenstütze



Art. Nr.

Beschreibung

DVS-VHR-KW Kunststoff, weiß, passend für Rohr Ø25-32

DVS-VHR-KG Kunststoff, grau, passend für Rohr Ø25-32



## Vorhänge zum FRELU-Duschvorhangstangen-System



Material: 100 % Polyester, wasserabweisend imprägniert, bei 40° C waschbar bei 60° C chemothermisch desinfizierbar, weiß, mit Bleiband  
Vorhangringe sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden!

### Duschvorhang Textil weiß, 155 g/lfm., Sondermaße möglich

Art. Nr.

Maße, Ösen

DVB0140200 B x H: 1400 x 2000 mm, 10 Ösen

DVB0180200 B x H: 1800 x 2000 mm, 12 Ösen

DVB0240200 B x H: 2400 x 2000 mm, 16 Ösen

DVB0300200 B x H: 3000 x 2000 mm, 20 Ösen



### Duschvorhang Textil NonFlame, schwer entflammbar nach DIN4102 B 1, weiß, 185 g/lfm., Sondermaße möglich

Art. Nr.

Maße, Ösen

DVT0140200 B x H: 1400 x 2000 mm, 10 Ösen

DVT0180200 B x H: 1800 x 2000 mm, 12 Ösen

DVT0240200 B x H: 2400 x 2000 mm, 16 Ösen

DVT0300200 B x H: 3000 x 2000 mm, 20 Ösen

Andere Farben, Muster und Maße bieten wir auf Wunsch gerne an!



## Einzelteile für das Duschvorhangstangen-System

Gerne liefern wir Ihnen die Einzelteile z.B. für ein Selbstbaukastensystem bei Lagerhaltung. Bitte sprechen Sie uns an, wir erstellen Ihnen ein individuelles Angebot.

Unsere abgebildeten Artikel sind alle aus hochwertigem Edelstahl 1.4301 hergestellt und hochglanzpoliert (soweit nicht anders beschrieben). Die Lieferung erfolgt immer inkl. Standard-Befestigungsmaterial, inkl. Edelstahlschrauben und Kunststoffdübeln (für Beton, Naturstein, Vollziegel und Kalksandvollstein geeignet); eine Montageleistung wird von uns nicht angeboten.

Preise: zzgl. gesetzl. MwSt., es gelten ausschließlich unsere aktuellen allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.



FRELU GmbH  
Wellerscheid 12  
53804 Much

Tel. (0 22 45) 60 00 9-0  
Fax (0 22 45) 60 00 9-99

info@frelu.de  
www.frelu.de